

■設計内容説明書兼  
設備仕様一覧表  
(木造戸建て住宅・鉄骨造)

【建築事務所・建築士名】

【建築士番号】

物件名:		6地域	省エネ基準				
1) ~ 4) 断熱部位		断熱工法	仕様 (製品名又は断熱材の種類)	熱伝導率	断熱材厚さ	熱抵抗R	基準値
1) 屋根	天井	充填断熱(軸組)	アクアフォームLITE A種3	0.036	175	4.8	R $\geq$ 4.6
		充填断熱(軸組)	アクリアネクスト	0.038	175	4.6	R $\geq$ 4.0
2) 壁		充填断熱(軸組)	アクアフォームLITE A種3	0.036	85	2.3	R $\geq$ 2.2
3) 床	その他の部分	充填断熱(軸組)	MSフォーム	0.037	85	2.2	R $\geq$ 2.2
	外気に接する部分	充填断熱(軸組)	ミラフォーム	0.028	100	3.5	R $\geq$ 3.3
4) 基礎壁	その他の部分	内断熱	ミラフォーム	0.028	50	1.7	R $\geq$ 0.5
	外気に接する部分	内断熱	ミラフォーム	0.028	50	1.7	R $\geq$ 1.7
5) 開口部		仕様 (製品名又は建具/枠とガラスの種類)			熱貫流率U	日射取得 $\eta$	基準値
性能基準	ドア	玄関ドア				—	U $\leq$ 4.7
	その他の開口部	窓					U $\leq$ 4.7
		勝手口					
仕様基準	玄関ドア		YKK ヴェナートD30(D2仕様)		2.3	—	U $\leq$ 4.7
	窓	有効なひさし・軒等がある	YKK エピソードNEO		2.3	—	U $\leq$ 4.7
		有効なひさし・軒等がない	YKK エピソードNEO		2.3	0.51	$\eta \leq$ 0.59
	住宅仕様基準の緩和措置		日射遮蔽対策 (右記のいずれか)	<input checked="" type="checkbox"/> 開口部の日射熱取得率が 0.59 以下であるもの <input type="checkbox"/> 付属部材を設けるもの <input type="checkbox"/> ガラスの日射熱取得率が 0.73 以下であるもの <input type="checkbox"/> ひさし、軒等を設けるもの			
		熱貫流率: U	<input checked="" type="checkbox"/> 床面積2%緩和	場所: 便所			
		日射取得率: $\eta$	<input checked="" type="checkbox"/> 床面積4%緩和	場所: 便所			
6) 構造熱橋部 ※なければ記入不要			断熱補強の範囲	mm	断熱補強の熱抵抗値	( $m^2 \cdot K$ )/W	
設備機器		種類	仕様(製品名等)			効率等	
暖房	主たる居室	設置しない					
	その他の居室	設置しない					
	住戸全体						
冷房	主たる居室	設置しない					
	その他の居室	設置しない					
	住戸全体						
換気設備		壁付け式第二種または第三種					
熱交換設備		設置する					
給湯設備	設備の有無	給湯設備あり	ふろ機能の種類	—	配管		
	熱源機	エコキュート	コロナ GHP-46AZI				
水栓	台所	2バルブ以外	<input type="checkbox"/> 水優先吐水(C1)				
			<input type="checkbox"/> 手元止水(A1)				
	浴室シャワー	2バルブ以外	<input type="checkbox"/> 小流量吐水(B1)				
<input type="checkbox"/> 手元止水(A1)							
洗面	2バルブ以外	<input type="checkbox"/> 水優先吐水(C1)					
高断熱浴槽		使用する					
太陽光発電		評価しないまたは設置しない	<input type="checkbox"/> 結晶シリコン系				
コージェネレーション		設置しない					
照明設備	主たる居室	すべてLED	<input type="checkbox"/> 調光可能な制御 <input type="checkbox"/> 多灯分散方式				
	その他の居室	すべてLED	<input type="checkbox"/> 調光可能な制御				
	非居室	すべてLED、蛍光灯又は入居後に設置	<input type="checkbox"/> 人感センサー				

【共通設備仕様書】

※完了検査時に設置されている設備について入力して下さい。

■木造戸建住宅の仕様基準（自己チェック表）※外皮性能基準、設置する設備が仕様基準に適合するか確認して下さい。

## ■【外皮性能基準】断熱材の熱抵抗R・開口部(窓、ドア)の熱貫流率U・日射遮蔽対策

### ◆断熱材の熱抵抗R

※1つの部位に複数の仕様がある場合は、全ての仕様について確認し、性能が低い仕様（熱抵抗Rが小さい方）を記入してください。

### ◆開口部(窓、ドア)の熱貫流率Uと日射遮蔽対策

※熱貫流率については、窓は建具とガラスの組合せ、ドアは枠と戸の組合せに基づく熱貫流率Uを確認してください。

※日射遮蔽対策については、窓の日射熱取得率 $\eta$ イータを確認してください。

※仕様が複数ある場合は、全ての仕様について確認し、熱貫流率Uについては性能が低い仕様（熱貫流率Uが大きい方）、日射遮蔽対策については窓の日射熱取得率 $\eta$ イータが大きい仕様を記入してください。

## ■【省エネ基準】設備機器仕様

断熱等級4※以上かつ一次エネルギー消費量等級4以上 ※結露発生防止対策の基準を除く

### ◆暖冷房設備

#### □ 住戸全体を暖冷房

ダクト式セントラル空調機で、ヒートポンプを熱源とするもの

#### □ 居室のみを暖冷房

※暖房と冷房の両方について、以下のいずれかの設備機器であることを確認してください。

※一部の居室に暖冷房設備機器を設置しない場合は、暖冷房設備機器を設置する居室だけで確認してください。

【暖房】 □ パネルラジエーターで、①～③のいずれかを熱源としかつ配管に断熱被覆があるもの

① 石油潜熱回収型温水暖房機【エコフィール】の熱効率87.8%以上

② ガス潜熱回収型温水暖房機【エコジョーズ】の熱効率82.5%以上

③ 電気ヒートポンプ温水暖房機（フロン系冷媒に限る）

□ ルームエアコンディショナーで、エネルギー消費効率の区分が（い）又は（ろ）のもの

□ FF暖房機の熱効率86.0%以上のもの（4地域に限る）

【冷房】 □ ルームエアコンディショナーで、エネルギー消費効率の区分が（い）又は（ろ）のもの

#### ■ 設置しない

※すべての居室に暖冷房設備機器を設置しない場合は、「設置しない」を選択してください。

※居後に設置する場合やまだ機器が決まっていない場合は、「設置しない」を選択してください。

### ◆換気設備

□ 非消費電力（熱交換機ありの場合は非消費電力を有効換気量で除した値）が0.3W以下の換気設備

□ ダクト式第一種換気設備（熱交換なし）：ダクト内径が75mm以上で、かつDCモーター（直流）のもの

□ ダクト式第二種又は第三種換気設備：ダクト内径が75mm以上のもの

■ 壁付け式第二種又は第三種換気設備

### ◆給湯設備

□ 石油潜熱回収型給湯機【エコフィール】：モード熱効率77.8%以上のもの

□ ガス潜熱回収型給湯機【エコジョーズ】：モード熱効率78.2%以上のもの

■ 電気ヒートポンプ給湯機【エコキュート】

### ◆照明設備

■ 非居室の全ての照明に、LED又は蛍光灯を設置している。

## ■【誘導基準】設備機器仕様

断熱等級5※以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上 ※結露発生防止対策の基準を除く

### ◆暖冷房設備

#### □ 住戸全体を暖冷房

【ダクトセントラル空調機】：以下の全ての仕様に該当すること

□ ヒートポンプ式熱源

□ 可変風量制御方式（VAV方式）であるもの

□ 断熱区画内に全てのダクトを設置するもの

□ 熱交換換気設備を採用

#### □ 居室のみを暖冷房

※暖房と冷房の両方について、以下のいずれかの設備機器であることを確認してください。

※「主たる居室」と「その他の居室」でそれぞれ確認する必要があります。

【暖房】 □ パネルラジエーターで、以下のいずれかを熱源としかつ配管に断熱被覆があるもの

□ 石油潜熱回収型温水暖房機【エコフィール】

□ ガス潜熱回収型温水暖房機【エコジョーズ】

□ 電気ヒートポンプ温水暖房機（フロン系冷媒に限る）

□ ルームエアコンディショナーで、エネルギー消費効率の区分が（い）のもの

【冷房】 □ ルームエアコンディショナーで、エネルギー消費効率の区分が（い）のもの

### ◆換気設備

□ 熱交換型換気設備を採用しない

□ 非消費電力が0.3W以下の換気設備

□ ダクト式第一種換気設備：ダクト内径が75mm以上で、かつDCモーター（直流）のもの

□ ダクト式第二種又は第三種換気設備：ダクト内径が75mm以上のもの

□ 壁付け式第二種又は第三種換気設備

□ 熱交換型換気設備を採用する：以下の全ての仕様に該当すること

□ ダクト式第一種換気設備：ダクト内径が75mm以上、有効換気量率が0.8以上、かつDCモーター（直流）のもの

□ 温度交換効率が70%以上のもの

### ◆給湯設備

□ 石油潜熱回収型給湯機【エコフィール】：モード熱効率84.9%以上で、※1、※2の省エネ対策をしているもの

□ ガス潜熱回収型給湯機【エコジョーズ】：モード熱効率86.6%以上で、※1、※2、※3の省エネ対策をしているもの

□ 電気ヒートポンプ給湯機【エコキュート】：JIS効率3.3以上で、※1、※2、※3の省エネ対策をしているもの

※1ヘッダー分岐後の全ての配管径が13A以下

※2浴室シャワー水栓に手元止水機構及び小流量吐水機構を有すること

※3高断熱浴槽の省エネ対策をしているもの

### ◆照明設備

□ 全ての照明設備がLED又はこれと同等以下の性能を有すること